

Cementové
dlažby a obklady



URČENÍ

Impregnační prostředek na bázi vodní disperzie. Chrání spáry podlah a obkladů, zabraňuje vsakování skvrn, zejména mastnot (olej, živočišné tuky všeobecně) a takto ulehčuje další údržbu. Zajišťuje nepropustnost nasákových spár na jakémkoliv typu podlahy či obkladu.

Ideální řešení pro mozaiky.

PŘEDNOSTI

Nemění barvu spár.
Chrání spáry a zjednodušuje údržbu.
Bez zápachu.
Rychleschnoucí.
Složení na vodní bázi: šetrné k životnímu prostředí.
Lehka aplikace.

NÁVOD

Bez ředění : připravený na použití

Aplikace:

1. Pomocí zobáčku, kterým je opatřena zátka naneste přípravek přímo na spáru.
2. Rozetřete rovnoměrně štětcem a nechte zaschnout několik hodin.

Případné skvrny přípravku na dlaždici je třeba ihned odstranit pomocí savého papíru.
V případě potřeby nanášejte přípravek štětcem. Pro jednodušší používání vylejte dostatečné množství do vhodné nádoby.

SPOTŘEBA

-

BALENÍ

500ml - 12ks v balení

INFO

Obsahuje: organické živice rozptýlené ve vodě

Vzhled: světle žlutá transparentní kapalina **Zápach:** alkoholický **Hustota:** 1,010 kg / litr **pH:** 4,6

Fixační příměr (odpuzuje vodu).
Mení hodnota UE pro tento výrobek (Cat: 1/h): 50 g/l (2007).
Tento výrobek obsahuje maximálně 12 g/l.

Doba trvanlivosti neomezená.
Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikační teplota od 10° do 30° C.

BEZPEČNOST

Žádné nebezpečí - bezpečnostní štítky anebo varování nejsou vyžadované, protože výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný podle platných předpisů.