

terracota

terasové dlažby

neleštěné  
přírodní kameny  
a aglomeráty

cementové  
dlažby a obklady



### URČENÍ

Impregnátor neleštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb, terracoty a cementových dlažeb. Ochrana před vodou, olejem a znečištěním. Po impregnaci zanechává původní vzhled povrchu. Vhodný pro vnitřní a vnější použití. Je vhodný i jako základní ochranný nátěr na interiérové podlahy před nanesením vosku.

### PŘEDNOSTI

Rychleschnoucí a proto může být použitý na povrchy které nejsou úplně suché. Absorbuje se do materiálu a nevytváří na povrchu filmovou vrstvu. Nemění vzhled a vlastnosti materiálů ( mrazuvzdornost, barevná stálost..) Vzhledm na jeho složení na vodní bázi je šetrný k životnímu prostředí. Certifikovaný Boloňským Keramickým centrem.

### NÁVOD

**Bez ředění :** připravený na použití.

#### Pro vnitřní použití:

1. Aplikujte na dokonale čistou podlahu pomocí štětce anebo houbičky. Vzhledem k tomu, že je to produkt na vodní bázi, zůstatková vlhkost je povolena a proto je vhodné nanášet impregnátor ihned po vyčištění povrchu.
2. 4 hodiny po aplikaci přípravku je povrch připravený na použití dokončovacích vosků na základě požadovaného výsledného vzhledu.

**Pro venkovní použití:** Při použití v exteriéru aplikujte dvě vrstvy impregnace. Nevyžadují se dokončovací vosky.

**Další údržba:** zředěný roztok FilaCleaner

### SPOTŘEBA

<b>Terracota</b>	<b>10/20 m<sup>2</sup></b>
<b>Přírodní kameny</b>	<b>10/20 m<sup>2</sup></b>

### BALENÍ

1 litr – 12ks v balení

5 litrů – 4ks v balení

### INFO

**Složení :** Organické živice rozptýlené ve vodě.

**Vzhled:** světle žlutá transparentní kapalina **Zápach:** alkohol **Hustota:** 1,010 kg / litr  
**pH:** 4,6

Doba trvanlivosti neomezená. Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikáční teplota od 10° do 30° C.

### BEZPEČNOST

**Žádné nebezpečí** - bezpečnostní štítky anebo varování nejsou vyžadované, protože výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný podle platných předpisů.